

Aqua-Tiger

Модель 9700B и 9700S



- Привод от мотора постоянного тока 12 вольт
- Размер отверстий: входное – $\frac{3}{4}$ дюйма резьба NPT, выходное – $\frac{3}{4}$ дюйма резьба NPT
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Корпус: бронза или нержавеющая сталь
- Импеллер: бронза (9700B) или нержавеющая сталь (9700S)
- Вес: 2,7 кг
- Уплотнение: вайтон с кромочного типа (9700B); механическое (9700S)

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Ампер
9700B	72	,62	
9700S			11 Ампер

9700B, 9700S – 13,5В постоянного тока (при работающем генераторе переменного тока)

0,14 Бар		0,21 Бар		0,28 Бар		0,34 Бар		0,41 Бар		0,48 Бар	
Л/мин	Ампер										
62	5,3	53	5,0	47	4,9	38	4,9	25	4,1	10	3,7

Промышленные шестеренчатые насосы с гидроприводом

Модель 8304B-HM5C



- Шестеренчатый насос с гидроприводом
- Размер вх. и вых. отверстий: $\frac{1}{2}$ дюйма резьба NPT (вход), $\frac{1}{2}$ дюйма резьба NPT (выход)
- Макс. температура жидкости: 60°C
- Корпус: бронза
- Зубчатая передача: латунь
- Уплотнение: манжетного типа из Вайтона

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар
8304B-HM5C	,72	,62
8304BV-HM5C	,72	,62

8304B-HM5C

Hydraulic Flow (Л/мин)	Л/мин при 0 Бар	Л/мин при ,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин at 2,1 Бар	Л/мин at 2,7 Бар	Л/мин at 3,4 Бар	Л/мин at 4,1 Бар	Л/мин at 4,8 Бар	Л/мин at 5,5 Бар	Л/мин at 6,2 Бар	Л/мин at 6,9 Бар
11,4	,47	,45	,42	,39	,37	,33	,31	,28	,25	,22	,2
13,3	,55	,53	,5	,48	,46	,43	,39	,37	,34	,32	,29
15,1	,63	,61	,6	,56	,54	,51	,48	,43	,42	,40	,39
17,0	,72	,69	,67	,64	,62	,59	,57	,54	,51	,48	,47